

PIETRA JURA BEIGE

Artikel Nr. Nennmaß COPJ201B1 60x60x2 cm

Datenblatt nach EN 14411:2016

trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit geringer Wasseraufnahme, Gruppe Bla (Eb <=0,5%)

	Prüfung	Vorgabe	Vorgabe	Testergebnis
Abmessungen und Oberflächenbeschaffenheit				
Abweichung Seitenlänge vom Werkmaß	EN ISO 10545-2	+/- 0,6 %	+/- 2,0 mm	erfüllt
Abweichung Dicke	EN ISO 10545-2	+/- 5,0 %	+/- 0,5 mm	erfüllt
Abweichung Geradheit	EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	+/- 1,5 mm	erfüllt
Abweichung Rechtwinkligkeit	EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	+/- 2,0 mm	erfüllt
Mittelpunktwölbung	EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	+/- 2,0 mm	erfüllt
Kantenwölbung	EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	+/- 2,0 mm	erfüllt
Windschiefe	EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	+/- 2,0 mm	erfüllt
Oberflächenbeschaffenheit	EN ISO 10545-2	mind 95 % OK		erfüllt
Physikalische Eigenschaften				
Wasseraufnahme	EN ISO 10545-3	Eb <= 0,5 %	max. Einzelwert 0,6 %	< 0,2 %
Bruchlast (Dicke >=7,5 mm)	EN ISO 10545-4	mind. 1.300 N		10.000 N
Biege(zug)festigkeit	EN ISO 10545-4	mind. 35 N/mm2	Mindesteinzelwert 32 N/mm2	erfüllt
a) unglasierte Fliesen und Platten	EN ISO 10545-6	Vol.verlust max 175 mm3		145 mm3
Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12			erfüllt
Rutschhemmende Eigenschaften	CEN/TS 16165			R 11 C
Brandverhalten		Klasse A1 od. A1 FL		A1/ A1 FI
Chemische Eigenschaften				
a) Säuren und Laugen mit niedriger Konzentration	EN ISO 10545-13			ULA, UHA
c) Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze	EN ISO 10545-13	mind. Klasse B		erfüllt

Ennsdorf, 26. Juli 2018

 Stein & Co gmbh
 Wirtschaftspark Straße 3/9
 4482 Ennsdorf
 Austria
 www.steinundco.com

 phone +43 7223 / 87 6 83
 fax +43 7223 / 87 6 84
 mail office@steinundco.com
 fbnr FN172875d
 uid ATU45224207

 steuernummer 142/0783
 creditor id AT63ZZZ00000053510
 iban AT16 3477 7000 0386 7074
 bic/swift RZ00AT2L777
 gerichtsstand BG Haag

