

## Kalk EX S

für alle säurebeständigen Untergründe

- Produktbeschreibung:** Kalk EX S mit einem pH-Wert von 3 entfernt mühelos Kalkablagerungen. Bei Kalkgesteinen, Marmor, Sandstein, ... kann es zu Verätzungen der Politur kommen. Bei Hartgestein unbedenkliche Anwendung. Vorversuche auf geeigneter Stelle durchführen.
- Verarbeitungsinformation:** Auftragen mittels Pad, Mopp oder Bürste, auch maschinentauglich, Einwirkzeit beachten, nachwaschen mit Orange Multi (neutralisieren). Die Oberfläche mit klarem Wasser nachwaschen. NEUTRALISIEREN MIT ORANGE MULTI!
- Inhaltsstoffe:** Organische Säuren
- Schutzmaßnahmen:** Produkt wirkt ätzend auf der Haut und den Schleimhäuten. Schutzkleidung (Ölzeug), Schutzbrille (empf. Gesichtsschutz) und -handschuhe tragen. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen. Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
- Lagerung:** Fest verschlossen im Originalgebinde in einem gut belüfteten Raum lagern. Die Gebinde sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Die Lagerung bei Temperaturen über 30°C und unter 0°C ist zu vermeiden. Keine Begrenzung der Lagerfähigkeit. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Verbrauch:** Ca 100-300 g pro m<sup>2</sup> (genaue Verbrauchsmenge über Musterfläche ermitteln)

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Bitte beachten Sie die technischen Datenblätter sowie Sicherheitsdatenblätter zu all unseren Produkten, die auf die genaue Handhabung, die Zusammensetzung und mögliche Gefahren hinweisen. Es wird dringend empfohlen, die Gewerke der Bearbeitung, Verarbeitung und Pflege unserer Handelsprodukte ausschließlich von hierfür berechtigten Personen bzw. Unternehmen durchführen zu lassen. Wir können keinerlei Haftung für nicht fachgerechte Handhabungen übernehmen. Auch sind verbindliche Zusicherungen hinsichtlich der Wirkung in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen ausgeschlossen!