

## Protect Plus Color

### Atmungsaktive Siloxanmischung für Natur- und Kunststeinböden Farbtonvertiefen ohne Glanzeffekt

#### Produktbeschreibung:

Protect Plus ist ein in organischem Lösemittel gehaltenes Silan/Siloxangemisch. Es bildet eine schmutz-, öl- und fettabweisende Oberfläche. Im Gegensatz zu den bisher bekannten Imprägnierungen, die auf Baustoffen nur eine hydrophobe, d.h. wasserabweisende Wirkung entfalten, erreicht man mit Protect Plus eine öleophobe (fett-, ölabweisende) Wirkung, perfekt schmutzabweisend und einen bedingten Säureschutz. Das Produkt wird als sogenannter Fleckschutz eingesetzt um jegliche Verunreinigung wie Fett, Öl, Farbe, Kaugummi, usw. leichter von der behandelten Fläche zu entfernen. Poren des Baustoffes bleiben offen, Wasserdampfdiffusion wird nicht oder kaum beeinträchtigt. Kein Glanzeffekt, keine Beschichtung. Geeignet zur Imprägnierung von Sicherheitsfliesen bzw. rutschsicher behandelten Oberflächen. 100% Tiefenimprägnat.

#### Verarbeitungsinformation:

Behandlung von Natur u. Kunststeinböden, Cotto, Solnhofener, Marmor, Granit, Feinstein, Steinzeug, Fliesen, ... . Der Untergrund soll sauber, trocken und saugfähig sein. Pur auftragen mittels Roller, Mopp, Wiesel, sprühen bis zur Sättigung der Oberfläche je nach Saugfähigkeit 1-4 Mal. Pfützenbildung vermeiden, Verarbeitungsabstand: nach optischer Trocknung. Die optimale Ausbildung bzw. Resistenz des Produktes ist nach 24 Std. abgeschlossen. Wegen eventueller Farbtonveränderung - Versuchsfläche anlegen. An dieser ist auch die Wirksamkeit des Produktes zu prüfen. Verunreinigungen durch Säuren, sollten sofort entfernt werden, andere Verunreinigungen bzw. Dauerpflege mit Orange Multi. Eine Nachbehandlung ist nur notwendig, wenn mit Lösungsmitteln gereinigt wird, nicht bei normaler Dauerpflege. Bei polierten Oberflächen leicht nachpolieren. Empfohlenes Nachimprägnieren nach ca. 5-7 Jahren bei Normalbetrieb - strapazierte Flächen ca. 2 - 4 Jahre.

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhaltsstoffe:</b>   | Alkyl Silikonharz mit Alkoxygruppen und Hilfsmitteln in org. Lösemitteln                                                                                                                                                                                             |
| <b>Schutzmaßnahmen:</b> | Lösemittelhaltiges Produkt. Brennbar. Auf gute Belüftung achten. Atemschutz Filter A bei langer oder starker Einwirkung. Schutzkleidung (Ölzeug), Schutzbrille (empf. Gesichtsschutz) und Schutzhandschuhe tragen. Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. |
| <b>Lagerung:</b>        | Fest verschlossen im Originalgebinde in einem gut belüfteten Raum lagern. Die Gebinde sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Lagerfähigkeit 12 Monate. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.                                                               |
| <b>Untergrund:</b>      | Alle saugenden, lösemittelbeständigen Untergründe                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Verbrauch:</b>       | Ca. 300-800g/m <sup>2</sup> , je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mehr oder weniger. Genaue Verbrauchsmenge über Musterfläche ermitteln.                                                                                                                          |

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Bitte beachten Sie die technischen Datenblätter sowie Sicherheitsdatenblätter zu all unseren Produkten, die auf die genaue Handhabung, die Zusammensetzung und mögliche Gefahren hinweisen. Es wird dringend empfohlen, die Gewerke der Bearbeitung, Verarbeitung und Pflege unserer Handelsprodukte ausschließlich von hierfür berechtigten Personen bzw. Unternehmen durchführen zu lassen. Wir können keinerlei Haftung für nicht fachgerechte Handhabungen übernehmen. Auch sind verbindliche Zusicherungen hinsichtlich der Wirkung in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen ausgeschlossen!